

DOBRY KOLONIAL

domáci SYRÁŘ je pro nás stejně důležitý jako profesionál

Výrobní / Zrací skříň COMBI FROMA/YOG, 65l

Popis:

Výrobní skříň s prosklenými dveřmi dvojitým sklem. Udržuje teplotu v rozsahu 14 - 43°C, při teplotě okolí 18 - 22°C. Rozdíl okolních teplot má vliv na udržení teplot ve skříni a je nutné se tomu při výrobě přizpůsobit. Ochladit je možné o 10°C oproti teplotě okolí, minimálně však na 14°C. Vybavena vnitřní ventilací. Nezajišťuje regulaci vlhkosti. Využití v malé faremní a domácí výrobě.

Objem: 65l

Vnitřní rozměry: výška 59cm, šířka 35,5cm, hloubka 32cm (v horní části, kde je ventilátor 20cm do vzdálenosti 16cm od stropu skříně)

Vnější rozměry: výška 82,5cm, šířka 46,5cm, hloubka 54cm

Vybavení: nastavitelný termostat, 3x mřížka nerez 37x29,4cm, prosklené dveře s dvojitým sklem, vnitřní ventilátor, ochrana před přehřátím

Spotřeba: při chlazení 70W/h, při ohřívání 100W/h

Napětí: 220V

Váha: 23,5kg



Nastavení termostatu:

Na displeji se zobrazuje momentální teplota uvnitř skříně. V průběhu ohřívání nebo chlazení je normální, že se teplota zobrazuje několik stupňů nad nastavenou teplotou. Počkejte až se teplota ustálí.

Pozice tlačítka: -- znamená Zapnuto

Pozice tlačítka: = znamená Vypnuto

Nastavení požadované teploty:

Stiskněte 2x tlačítko SET a nastavte požadovanou teplotu tlačítkem se šipkami vlevo. Nahoru nebo dolů od momentální teploty. Poté stiskněte 2x tlačítko FNC pro potvrzení nastavené teploty.

Pokud nastavenou teplotu nepotvrdíte, teplota se vrátí k momentální teplotě ve skříni po 15 sekundách.



Displej bude nadále zobrazovat aktuální teplotu ve skříni.

OUT1: režim chlazení

OUT2: režim ohřívání

Pozn.: Displej ve dveřích skříně není funkční.

Doporučení:

Při odkapávání i při zrání doporučujeme používat odkapávací a zrací boxy s víky, které je možné uzavřít úplně nebo částečně a chránit tak sýry před nadměrným vysoušením. Používáním boxů je možné lépe regulovat potřebnou vlhkost.

Teplota v celé skříni nemusí být úplně stejná, zejména při režimu chlazení. Může se mírně lišit v horní a spodní části. Nahoře může být mírně vyšší. Vzhledem k tomu doporučujeme boxy přendávat nebo s tím při výrobě počítat. Při vyšší teplotě dochází k rychlejšímu prozrávání a naopak.

Spodní mřížku mějte nasazenou vždy, aby bylo zajištěno dobré proudění vzduchu.

Čištění a údržba:

Aby byla zachována správná hygiena, doporučujeme čistit před každým použitím k výrobě. K mytí použijte mycí houbu a neagresivní čisticí prostředky. Čistěte také těsnění dveří.

V době, kdy skříň nepoužíváte, nechte dveře pootevřené.

Bezpečnost:

Skříň je vybavena bezpečnostním termostatem, který přeruší zahřívání v případě poruchy elektronického termostatu a teplota vystoupí nad 45°C.

Záruka:

2 roky kromě závad způsobených mechanickým poškozením a běžným opotřebením. V případě potřeby se obraťte na dodavatele.

